ქუთაისი, აღმაშენებლის პრ. 1–3 | ორშ–შაბ · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

ვიდეოთვალთვალი / IP ვიდეოჩამწერები (NVR)

NVR5432-EI2 ქსელური ჩამწერი, WizSense სერია, 32 არხი, 4 სლოტი

ბრენდი	Dahua
მოდელი	NVR5432-EI2
გარანტია	12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

2 539.10 ₾

დღგ-ს ჩათვლით

მიმდინარე ფასი და მარაგი: ონლაინ

https://alldigital.ge/nvr5432-ei2-kseluri-chamtseri-wizsense-seria-32-arkhi-4-sloti-581899

ძირითადი მახასიათებლები

ჩამწერის ტიპი	არხები	ჩაწერის გარჩევადობა	HDD სლოტები
NVR	**32**	**32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P**	**4**

ქსელი

ქსელის ინტერფეისი	2 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps
შემომავალი ნაკადი	448 Mbps
გამავალი ნაკადი	448 Mbps
ONVIF	დიახ

კვება და დაცვა

კვება	100–240 VAC, 50/60 Hz
კვება (შემავალი)	100–240 VAC, 50/60 Hz
ენერგომოხმარება	13 W

ჩაწერა

დეკოდირების შესაძლებლობა	AI გამორთული: 2 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 5 × 16 MP@30 fps; 6 × 12 MP@30 fps; 10 × 8 MP@30 fps; 13 × 6 MP@30 fps; 16 × 5 MP@30 fps; 20 × 4 MP@30 fps; 32 × 1080p@30 fps; AI ჩართული: 1 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 4 × 16 MP@30 fps; 5 × 12 MP@30 fps; 8 × 8 MP@30 fps; 10 × 6 MP@30 fps; 12 × 5 MP@30 fps; 16 × 4 MP@30 fps; 32 × 1080p@30 fps
ჩამწერის ტიპი	NVR
არხები	32
IP არხები	32
ჩაწერის გარჩევადობა	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P
სიგნალის მხარდაჭერა	IP
შეკუმშვა (ჩაწერა)	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+

ჩაწერა

დაკვრა	მაქს. 16 არხი

მეხსიერება

eSATA პორტები	1
HDD სლოტები	4
მაქს. მეხსიერება	თითო 26 TB · სულ 104 TB

გამოსასვლელები და აუდიო

ვიდეო გამოსასვლელი	2× HDMI, 2× VGA
აუდიო შესასვლელი	1 × RCA
აუდიო გამოსასვლელი	2-არხიანი RCA

ჭკვიანი ფუნქციები

AI ფუნქციები	WizSense
განგაშის შესასვლელი	16 არხი
განგაშის გამოსასვლელი	6 არხი (1-არხიანი 12 V 1 A გამოსასვლელი)

კავშირები

თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
RS-485	დიახ
USB პორტი	წინა: 1 × USB 2.0; უკანა: 2 × USB 3.0

სტანდარტები და სერტიფიკატები

სერტიფიკატები	CE

ფიზიკური

სამუშაო ტენიანობა	10 … 93 %
კორპუსი	5U
სამუშაო ტემპერატურა	-10 … +55 °C (14 … 131 °F)
ზომები	440 × 76 × 415.6 mm (17.32 × 2.99 × 16.36 in)
წონა	4.27 kg (9.41 lb)