



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

P3D-3F-PV-P 3+3 MP 2.8/6mm გარე ქსელ. კამერა ორი ობიექტივით, Wi-Fi Pan&Tilt, Picoo სერია IP66

ბრენდი Dahua
მოდელი P3D-3F-PV-P-6
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

451.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/p3d-3f-pv-p-3-3-mp-2-8-6mm-gare-ksel-kamera-ori-obiektivit-wi-fi-pan-t>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

3 MP

ღამის ხედვა (IR)

40 m (131.2 ft)

ფორმა

PTZ

WDR

120 dB

ფოკუსური მანძილი

6 mm, 2.8 mm

IP / IK დაცვა

IP66

კამერა

გამოსახულების სენსორი	არხი 1 (PT ობიექტივი): 1/2.9" CMOS; არხი 2 (ფიქსირებული ობიექტივი): 1/2.9" CMOS
მაქს. გაფართოება	არხი 1-2: 2304 (H) × 1296 (V)
მეგაპიქსელი	3 MP
ფორმა	PTZ
კორპუსის მასალა	მეტალი
გამოყენება	გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	6 mm, 2.8 mm
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 352°-მდე; დახრა: 0°-დან 90°-მდე
დიაფრაგმა	F1.0
ხედვის კუთხე	PT ობიექტივი: H 52° / V 29° / D 60°; ფიქსირებული: H 89° / V 48° / D 105°
ლინზის სამაგრი	Fixed

გამოსახულება და ვიდეო	
დამატებითი განათება	თბილი შუქი
მინ. განათება	F1.0 (WizColor)
ლამის ხედვა (IR)	40 m (131.2 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	120 dB
კადრების სიხშირე	20 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB)
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	11.1 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	Smart Hybrid Light, Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
Wi-Fi	დიახ
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +50 °C (-22 ... 122 °F)
ზომები	119.1 × 210 × 159.4 mm (4.69 × 8.27 × 6.28 in)
წონა	585 g (20.64 oz)