



ვიდეოთვალთვალი / 4G კამერები

P4F-PV-4G 4MP 4.0mm გარე ქსელური კამერა Wizcolor, 1/1.8", F1.0, Pan&Tilt, Picoo, 4G სიმ სლოტით

ბრენდი Dahua
მოდელი P4F-PV-4G-4.0
გარანტია 12 თვე

ფასი 22.10.2026-ის მდგომარეობით

388.00 ₾

დღგ-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/p4f-pv-4g-4mp-4-0mm-gare-kseluri-kamera-wizcolor-1-1-8-f1-0-pan-tilt-p>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

4 MP

ღამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

PT

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

4 mm

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/1.8" CMOS
მაქს. გაფართოება	2560 (H) × 1440 (V)
მეგაპიქსელი	4 MP
ფორმა	PT
მახასიათებლები	მიკროფონი

ობიექტივი

ფოკუსური მანძილი	4 mm
ბრუნვა / დახრა	ჰორიზონტალური ბრუნვა: 0°-დან 345°-მდე; დახრა: 0°-დან +90°-მდე
დიაფრაგმა	F1.0
ხედვის კუთხე	H 97° / V 52° / D 114°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	თბილი შუქი
მინ. განათება	0.0005 lux@F1.0 (Color); 0 lux (illuminator on)
ღამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps

გამოსახულება და ვიდეო	
შეკუმშვა	Smart H.265+; H.264M; H.264H; Smart H.264+; H.265; H.264B; MJPEG
აუდიო	
აუდიო	PCM, G.711A, G.711Mu
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB); FTP
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC, 1 A ± 10% (included)
ენერგომოხმარება	7.5 W
ძაბვისგან დაცვა	2 kV
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ადამიანის აღმოჩენა
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +55 °C (-22 ... 131 °F)
ზომები	Ø129.3 × 153.5 mm (Ø5.09 × 6.04 in)
წონა	660 g (23.28 oz)