



ვიდეოთვალთვალი / IP კამერები

P5AS-PV 5MP 4.0mm გარე ქსელური კამერა, Wi-Fi Pan & Tilt, Active Defense, Picoo სერია IP66

ბრენდი Dahua
მოდელი P5AS-PV-4.0
გარანტია 12 თვე

ფასი 23.10.2026-ის მდგომარეობით

272.00 ₾

დღე-ს ჩათვლით



მიმდინარე ფასი და მარაგი:
ონლაინ

<https://alldigital.ge/p5as-pv-5mp-4-0mm-gare-kseluri-kamera-wi-fi-pan-tilt-active-defense-pi>

ძირითადი მახასიათებლები

მეგაპიქსელი

5 MP

ლამის ხედვა (IR)

30 m (98.4 ft)

ფორმა

PT

WDR

DWDR

ფოკუსური მანძილი

4 mm

IP / IK დაცვა

IP66

კამერა

გამოსახულების სენსორი	1/2.7" CMOS
მაქს. გაფართოება	2880 (H) × 1620 (V)
მეგაპიქსელი	5 MP
ფორმა	PT
კორპუსის მასალა	პლასტმასი
მახასიათებლები	მიკროფონი, microSD

ობიექტივი

ლინზის ტიპი	ფიქსირებული
ფოკუსური მანძილი	4 mm
ბრუნვა / დახრა	ბრუნვა: 0° ~ 345°; დახრა: 0° ~ 90°
დიაფრაგმა	F1.6
ხედვის კუთხე	H 78° / V 42° / D 92°

გამოსახულება და ვიდეო

დამატებითი განათება	ინფრარითელი (IR), თბილი შუქი
მინ. განათება	0.007 lux@F1.6 (ფერადი); 0.0007 lux@F1.6 (შავ-თეთრი); 0 lux (სანათი ჩართულია)
ლამის ხედვა (IR)	30 m (98.4 ft)
დღე / ღამე	დღე/ღამე (ავტო IR-cut)

გამოსახულება და ვიდეო	
WDR	DWDR
კადრების სიხშირე	25/30 fps
შეკუმშვა	H.265; H.264; H.264H
აუდიო	
აუდიო	G.711a; G.711Mu; PCM
ქსელი	
ქსელის ინტერფეისი	RJ-45 (10/100 Base-T)
მეხსიერება	Micro SD ბარათი (მაქს. 256 GB)
კვება და დაცვა	
კვება	12 VDC (±30%)
IP / IK დაცვა	IP66
ენერგომოხმარება	14 W
ჭკვიანი ფუნქციები	
ფუნქციები	ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF
კავშირები	
თავსებადი პროგრამები	DMSS, SmartPSS Lite
Wi-Fi	დიახ
სტანდარტები და სერტიფიკატები	
სერტიფიკატები	CE
ფიზიკური	
სამუშაო ტენიანობა	≤ 95 %
სამუშაო ტემპერატურა	-30 ... +55 °C (-22 ... 131 °F)
ზომები	110 × 140.3 × 125.4 mm (4.33 × 5.52 × 4.94 in)
წონა	400 g (14.11 oz)