



Видеонаблюдение / Аналоговые камеры

## Dahua HAC-HDW1200TRQP 2.8mm 2მპ შიდა Eyeball, IP50, პლასტმასი, IR 25მ

Бренд Dahua  
Модель HAC-HDW1200TRQP  
Гарантия 12 месяцев

Цена на 24.10.2026

**59.00** ₾  
С НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/dahua-hac-hdw1200trqp-2-8mm-2mp-shida-eyeball-ip50-plastmasi-ir-25m>

### Основные характеристики

Мегапиксели

**2 MP**

Дальность ИК-подсветки

**25 m (82 ft)**

Форм-фактор

**Турельная (Turret)**

WDR

**DWDR**

Фокусное расстояние

**2.8 mm**

Защита IP / IK

**IP67**

### Камера

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Матрица          | 1/2.7" CMOS          |
| Макс. разрешение | 1920×1080            |
| Мегапиксели      | 2 MP                 |
| Форм-фактор      | Турельная (Turret)   |
| Материал корпуса | Пластик              |
| Применение       | Наружный, Внутренний |

### Объектив

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Тип объектива       | Фиксированный                   |
| Фокусное расстояние | 2.8 mm                          |
| Диафрагма           | F1.9 (2.8mm)                    |
| Угол обзора         | H 101° / V 54° / D 119° (2.8mm) |
| Крепление объектива | M12                             |

### Изображение и видео

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Мин. освещённость      | 0.02 lux                   |
| Дальность ИК-подсветки | 25 m (82 ft)               |
| День / ночь            | День/ночь (авто ИК-фильтр) |
| WDR                    | DWDR                       |
| Частота кадров         | 25/30fps @ 1080P           |

**Изображение и видео**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Сжатие видео | Not applicable (HDCVI) |
|--------------|------------------------|

**Аудио**

|       |     |
|-------|-----|
| Аудио | Нет |
|-------|-----|

**Сеть**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Сетевой интерфейс | Analog camera |
| Хранение данных   | Нет           |

**Питание и защита**

|                |        |
|----------------|--------|
| Питание        | 12V DC |
| Защита IP / IK | IP67   |

**Подключения**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Совместимое ПО | DMSS, SmartPSS Lite |
|----------------|---------------------|