



Видеонаблюдение / IP-камеры

Dahua IPC-HFW1430DT-STW 2.8mm 4MP გარე Bullet, Wi-Fi, Mic/Speaker, SD, IP67, მეტალი, IR 30მ

Бренд Dahua
Модель IPC-HFW1430DT-STW
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

199.00 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/dahua-ipc-hfw1430dt-stw-2-8mm-4mp-gare-bullet-wi-fi-mic-speaker-sd-ip6>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/3" CMOS
Макс. разрешение	2560 × 1440
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	90°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.03 lux@F2.0 (цвет); 0.003 lux@F2.0 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	DWDR
Частота кадров	Основной поток: 2560 × 1440 @ 20 fps; дополнительный поток: 640 × 480 @ 25/30 fps
Сжатие видео	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Аудио	
Аудио	Built-in mic & speaker
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (макс. 256 GB)
Питание и защита	
Питание	12 VDC
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	6.1 W
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Wi-Fi	Да
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +50 °C (-22 ... 122 °F)
Размеры	180 × 83.3 × 114.8 mm (7.09 × 3.28 × 4.52 in)
Вес	350 g (12.35 oz)