



Видеонаблюдение / IP-камеры

HiLook IPC-B640HA-LZU 2.8-12mm 4MP გარე Bullet, Motorized Zoom, Mic, SD, IR 500

Бренд HiLook
Модель IPC-B640HA-LZU
Гарантия 12 месяцев

Цена по запросу



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/hilook-ipc-b640ha-lzu-2-8-12mm-4mp-gare-bullet-motorized-zoom-mic-sd-i>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

50 m (164 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

120dB True WDR

Фокусное расстояние

2.8-12 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/3" CMOS
Макс. разрешение	2560 × 1440
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный, Внутренний
Характеристики	Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.8-12 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	Horizontal: 104.3° ~ 27.9°
Крепление объектива	M14

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Белый свет
Мин. освещённость	0.005 lux
Дальность ИК-подсветки	50 m (164 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	120dB True WDR
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	Ultra 265 / H.265 / H.264
Аудио	
Аудио	Two-way audio (Built-in mic & speaker)
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Хранение данных	MicroSD (до 512GB)
Питание и защита	
Питание	12V DC / PoE
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	12.9 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Smart Hybrid Light, Обнаружение людей, ONVIF
Активное отпугивание	Голосовое предупреждение
Подключения	
Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø105 × 252 mm (Ø4.13 × 9.92 in)
Вес	570 g (20.11 oz)