



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

HiLook PTZ-N4225I-DE 4.8-120mm 2MP 25X PTZ ქსელური კამერა, Zoom, IP66, IR 100მ-მდე

Бренд HiLook
Модель PTZ-N4225I-DE
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

1 486.00 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/hilook-ptz-n4225i-de-4-8-120mm-2mp-25x-ptz-ktseluri-kamera-zoom-ip66-ir>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

100 m (328.1 ft)

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

WDR

120dB True WDR

Фокусное расстояние

4.8-120 mm

Защита IP / IK

IP66, IK10

Камера

Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Макс. разрешение	1920 × 1080
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный, Внутренний
Характеристики	Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	4.8-120 mm
Диафрагма	F1.6-F3.5
Угол обзора	H: 57.6°-2.5°; V: 34.4°-1.4°; D: 64.5°-2.9°
Крепление объектива	Integrated PTZ Lens (Fixed Mount)

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	Color 0.005 lux / B&W 0.001 lux
Дальность ИК-подсветки	100 m (328.1 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120dB True WDR
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Аудио	
Аудио	Audio In / Audio Out
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ45 10/100Mbps Ethernet
Хранение данных	MicroSD/SDHC/SDXC до 256GB
Питание и защита	
Питание	12 VDC, PoE (IEEE 802.3at)
Защита IP / IK	IP66, IK10
Интеллектуальные функции	
Функции	DarkFighter, Пересечение линии, ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Размеры	Ø166 × 289.6 mm (Ø6.54 × 11.4 in)
Вес	2.5 kg (5.51 lb)