



Видеонаблюдение / IP-камеры

IP კამერა - 2MP, 2.8mm, SD, Mic, HiLook

Бренд HiLook
Модель IPC-B120HA-LUC (2.8mm)
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

141.75 ₾

с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ip-kamera-2mp-2-8mm-sd-mic-hilook>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

20 m (65.6 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	1920 × 1080
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Пластик
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F2.2
Угол обзора	101°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Белый свет
Мин. освещённость	0.01 Lux
Дальность ИК-подсветки	20 m (65.6 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	DWDR
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.265+/H.265/H.264+/H.264; MJPEG (дополнительный поток)
Аудио	
Аудио	Встроенный микрофон
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet
Питание и защита	
Питание	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	6.5 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Smart Hybrid Light, Обнаружение людей, ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +45 °C (-22 ... 113 °F)
Размеры	138.8 × 60.9 × 57.9 mm (5.46 × 2.4 × 2.28 in)
Вес	175 g (6.17 oz)