



Видеонаблюдение / IP-камеры

## IP კამერა - 4MP, 2.8mm, Turret, UMD, Mic, SD, ColorHunter, Wise-ISP, Uniview

Бренд Uniview  
Модель IPC3624LE-ADF28K-WP  
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

**277.02** ₾  
С НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/ip-kamera-4mp-2-8mm-turret-umd-mic-sd-colorhunter-wise-isp-uniview>

### Основные характеристики

Мегапиксели

**4 MP**

Дальность ИК-подсветки

**30 m (98.4 ft)**

Форм-фактор

**Турельная (Turret)**

WDR

**120 dB**

Фокусное расстояние

**2.8 mm**

Защита IP / IK

**IP67**

### Камера

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Матрица          | 1/1.8" CMOS        |
| Макс. разрешение | 2688 × 1520        |
| Мегапиксели      | 4 MP               |
| Форм-фактор      | Турельная (Turret) |
| Материал корпуса | Металл             |
| Характеристики   | Микрофон           |

### Объектив

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Тип объектива       | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 mm        |
| Диафрагма           | F1.0          |
| Угол обзора         | 124°          |

### Изображение и видео

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Подсветка              | Тёплый свет                    |
| Мин. освещённость      | 0.0003 Lux                     |
| Дальность ИК-подсветки | 30 m (98.4 ft)                 |
| WDR                    | 120 dB                         |
| Частота кадров         | 25 fps                         |
| Сжатие видео           | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Аудио</b>                        |                                      |
| Аудио                               | Встроенный микрофон                  |
| <b>Сеть</b>                         |                                      |
| Сетевой интерфейс                   | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet |
| Хранение данных                     | MicroSD до 512 GB                    |
| <b>Питание и защита</b>             |                                      |
| Питание                             | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)      |
| Защита IP / IK                      | IP67                                 |
| Энергопотребление                   | 2.8 W                                |
| Защита от импульсных перенапряжений | 4 kV                                 |
| <b>Интеллектуальные функции</b>     |                                      |
| Функции                             | Full-Color                           |
| <b>Подключения</b>                  |                                      |
| Совместимое ПО                      | Uniview EZView / EZStation           |
| Wi-Fi                               | Нет                                  |
| <b>Стандарты и сертификаты</b>      |                                      |
| Сертификаты                         | CE, FCC, UL                          |
| <b>Физические параметры</b>         |                                      |
| Рабочая влажность                   | ≤ 95 %                               |
| Рабочая температура                 | -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)      |
| Размеры                             | Ø118 × 106 mm (Ø4.65 × 4.17 in)      |
| Вес                                 | 480 g (16.93 oz)                     |