



Видеонаблюдение / IP-камеры

IP კამერა - 4მპ, 4მმ, Bullet, Thermal & Optical, SD, ANR, Uniview

Бренд Uniview
Модель TIC2A32SA-F3-4F4AC-I1
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

2 077.65 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/ip-kamera-4mp-4mm-bullet-thermal-optical-sd-anr-uniview>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

40 m (131.2 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

4 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/2.8"
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	4 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	74°

Изображение и видео

Дальность ИК-подсветки	40 m (131.2 ft)
WDR	120 dB
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Аудио

Аудио	Встроенный микрофон
-------	---------------------

Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Хранение данных	MicroSD до 512 GB
Питание и защита	
Питание	DC12V(±25%), PoE(IEEE802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	12 W
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Функции	Full-Color
Активное отпугивание	Предупреждающий свет
Тревожный вход	2
Тревожный выход	2
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +70 °C (-40 ... 158 °F)
Размеры	95.7 × 85.4 × 269.1 mm (3.77 × 3.36 × 10.59 in)
Вес	950 g (33.51 oz)