



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

IP კამერა - 4მპ, Dome, PTZ, 25x, SD, ANR, IK10, IR100, LightHunter, Uniview

Бренд Uniview
Модель IPC6424SR-X25-VF-B
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

1 385.10 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/ip-kamera-4mp-dome-ptz-25x-sd-anr-ik10-ir100-lighthunter-uniview>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

100 m (328.1 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

120 dB

Оптический зум

25 x

Защита IP / IK

IP67, IK10

Камера

Матрица	1/2.8"
Макс. разрешение	2688 × 1520
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Применение	Внутренний
Характеристики	Микрофон

Объектив

Оптический зум	25 x
Предустановки PTZ	1024
Диапазон поворота / наклона	Поворот: 360°; наклон: -15° ~ 90°
Диафрагма	F1.5
Угол обзора	52°

Изображение и видео

Мин. освещённость	0.003 Lux
Дальность ИК-подсветки	100 m (328.1 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	30 fps

Изображение и видео	
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Аудио	
Аудио	Встроенный микрофон
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Хранение данных	MicroSD до 512 GB
Питание и защита	
Питание	DC 12 V (±25%,3 A), PoE+ (IEEE 802.3at)
Защита IP / IK	IP67, IK10
Энергопотребление	21 W
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Функции	LightHunter
Тревожный вход	2
Тревожный выход	1
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +70 °C (-40 ... 158 °F)
Размеры	Ø162 × 293 mm (Ø6.38 × 11.54 in)
Вес	3.05 kg (6.72 lb)