Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

IP კამერა - 4მპ, Dome, PTZ, 33x, SD, ANR, IK10, IR100, LightHunter, Uniview

Бренд	Uniview
Модель	IPC6634S-X33-VF
Гарантия	12 месяцев

Цена на 24.10.2026
2 332.80 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/ip-kamera-4mp-dome-ptz-33x-sd-anr-ik10-ir100-lighthunter-uniview

Основные характеристики

Мегапиксели **4 MP**	Форм-фактор **Поворотная (PTZ)**	Оптический зум **33 ×**
Дальность ИК-подсветки **100 m** (328.1 ft)	WDR **120 dB**	Защита IP / IK **IP67, IK10**

Камера

Матрица	1/2.8"
Макс. разрешение	2688 × 1520
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	Микрофон

Объектив

Оптический зум	33 ×
Предустановки PTZ	1024
Диапазон поворота / наклона	Поворот: 360°; наклон: 1° ~ 90°
Диафрагма	F1.5
Угол обзора	51°

Изображение и видео

Мин. освещённость	0.003 Lux
Дальность ИК-подсветки	100 m (328.1 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	30 fps
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Аудио

Аудио	Встроенный микрофон

Сеть

Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Хранение данных	MicroSD до 512 GB

Питание и защита

Питание	AC 24 V±25%, DC 24 V±25%, PoE+ (IEEE 802.3 at)
Защита IP / IK	IP67, IK10
Энергопотребление	16 W
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV

Выходы и аудио

Аудиовход	1
Аудиовыход	1

Интеллектуальные функции

Функции	LightHunter
Тревожный вход	7
Тревожный выход	2

Подключения

Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	Нет

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE, FCC, UL

Физические параметры

Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 … +70 °C (-40 … 158 °F)
Размеры	Ø218 × 297 mm (Ø8.58 × 11.69 in)
Вес	4.07 kg (8.97 lb)