



Видеонаблюдение / IP-камеры

IP კამერა - 5MP, 1.4mm, Fisheye, IK10, 360°, Mic, SD, ANR, Uniview

Бренд Uniview

Модель IPC815SB-ADF14K-I0

Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

874.80 ₾

С НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/ip-kamera-5mp-1-4mm-fisheye-ik10-360-mic-sd-anr-uniview>

Основные характеристики

Мегапиксели

5 MP

Дальность ИК-подсветки

10 m (32.8 ft)

Форм-фактор

Рыбий глаз (Fisheye)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

1.4 mm

Защита IP / IK

IP66, IK10

Камера

Матрица	1/2.8"
Макс. разрешение	2592 × 1944
Мегапиксели	5 MP
Форм-фактор	Рыбий глаз (Fisheye)
Материал корпуса	Металл
Применение	Внутренний
Характеристики	Микрофон

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	1.4 mm
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	360°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.01 Lux
Дальность ИК-подсветки	10 m (32.8 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB

Изображение и видео	
Частота кадров	30 fps
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Аудио	
Аудио	Встроенный микрофон
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Хранение данных	MicroSD до 512 GB
Питание и защита	
Питание	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Защита IP / IK	IP66, IK10
Энергопотребление	8.5 W
Защита от импульсных перенапряжений	4 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Функции	ONVIF
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø125 × 43.7 mm (Ø4.92 × 1.72 in)
Вес	360 g (12.7 oz)