



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

IP კამერა - 5მპ, Dome, PTZ, 5x, SD, Mic, IR50, Tri-Guard, Uniview

Бренд Uniview
Модель IPC6325LFW-AX5C-VG-BLACK
Гарантия 12 месяцев

Цена на 24.10.2026

801.90 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ip-kamera-5mp-dome-ptz-5x-sd-mic-ir50-tri-guard-uniview>

Основные характеристики

Мегапиксели

5 MP

Оптический зум

5 ×

Защита IP / IK

IP66

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

Дальность ИК-подсветки

50 m (164 ft)

Фокусное расстояние

2.7-13.5 mm

WDR

120 dB

Камера

Матрица	1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2880 × 1620
Мегапиксели	5 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Применение	Наружный
Характеристики	Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон, Динамик, microSD

Объектив

Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.7-13.5 mm
Оптический зум	5 ×
Предустановки PTZ	1024
Диапазон поворота / наклона	Поворот: 0° ~ 345°; наклон: -10° ~ 100°
Диафрагма	F1.2
Угол обзора	106.9°-30.6°

Изображение и видео	
Подсветка	ИК-подсветка, Тёплый свет
Мин. освещённость	0.005 Lux
Дальность ИК-подсветки	50 m (164 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	30 fps
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Аудио	
Аудио	Built-in mic & speaker
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Хранение данных	MicroSD до 512 GB
Питание и защита	
Питание	DC 12 V (±25%), PoE (IEEE 802.3at)
Защита IP / IK	IP66
Энергопотребление	19.3 W
Защита от импульсных перенапряжений	2 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Функции	LightHunter, Обнаружение людей, Пересечение линии, Обнаружение вторжения, ONVIF
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	133 × 286 × 185 mm (5.24 × 11.26 × 7.28 in)
Вес	1.32 kg (2.91 lb)