



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HDBW2230E-S-S2 3.6mm 2MP Dome ქსელური კამერა მეტალის კორპუსი IP67/IK10, IR 30მ-მდე

Бренд Dahua
Модель IPC-HDBW2230E-S-S2-3.6
Гарантия 12 месяцев

Цена на 24.10.2026

200.52 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hdbw2230e-s-s2-3-6mm-2mp-dome-kxeluri-kamera-metalis-korpusi-ip67>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

3.6 mm

Защита IP / IK

IP67; IK10

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 (H) × 1080 (V)
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	3.6 mm
Диафрагма	2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6
Угол обзора	2.8 mm: H 108° / V 56° / D 128°; 3.6 mm: H 88° / V 44° / D 105°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.005 lux@F1.6 (цвет); 0.0005 lux@F1.6 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	DWDR
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264B
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 G); NAS
Питание и защита	
Питание	12 V DC/PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67; IK10
Энергопотребление	5.4 W
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	Ø109.9 × 81 mm (Ø4.33 × 3.19 in)
Вес	350 g (12.35 oz)