



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HDBW2441R-ZS 2.7-13.5mm 4MP Dome ქსელური კამერა მეტ. კორპუსი IP67/IK10, Mic, IR 40მ-მდე

Бренд Dahua
Модель IPC-HDBW2441R-ZS-2.713.5
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

486.99 ₾

с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hdbw2441r-zs-2-7-13-5mm-4mp-dome-kxeluri-kamera-met-korpusi-ip67-ik10>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

40 m (131.2 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.7-13.5 mm

Защита IP / IK

IP67; IK10

Камера

Матрица	1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	2688 (H) × 1520 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.7-13.5 mm
Диафрагма	F1.5
Угол обзора	H: 104°-29°; V: 54°-16°; D: 125°-34°
Крепление объектива	φ14

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.006 lux@F1.5 (цвет); 0.0006 lux@F1.5 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	40 m (131.2 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	120 dB
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 GB)
Питание и защита	
Питание	12 VDC / PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67; IK10
Энергопотребление	7.6 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø122 × 93.4 mm (Ø4.8 × 3.68 in)