



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL 2.8mm 2 მოდულიანი 4მპ ქსელ. კამ IK10, IP67, Mic/Aud-in, IR/Warm light

Бренд Dahua
Модель IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-2.8
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

468.76 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hdbw2449f-as-e2-il-2-8mm-2-moduliani-4mp-kse1-kam-ik10-ip67-mic-au>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

120dB

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67; IK10

Камера

Матрица	Канал 1: 1/2.7" CMOS; канал 2: 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	Канал 1: 2688 (H) × 1520 (V); канал 2: 2688 (H) × 1520 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	2.8mm: F1.6 3.6mm: F1.6
Угол обзора	2.8 mm: H 101.5° / V 54.7° / D 120.8°; 3.6 mm: H 82.7° / V 45.3° / D 96.6°
Крепление объектива	Канал 1: M12; канал 2: M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Тёплый свет
Мин. освещённость	0.006 lux@F1.6 (цвет); 0.0006 lux@F1.6 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	120dB
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 GB); NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC / PoE+ (802.3at)
Защита IP / IK	IP67; IK10
Энергопотребление	15.8 W
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал (RCA порт)
Аудиовыход	1 канал (RCA порт)
Интеллектуальные функции	
Функции	Smart Hybrid Light
Тревожный вход	1-канальный вход: мокрый контакт, 5 mA 3–5 VDC
Тревожный выход	1 выход; мокрый контакт, 300 mA 12 VDC
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	84 × 69.4 × 164 mm (3.31 × 2.73 × 6.46 in)
Вес	630 g (22.22 oz)