



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HDBW2541E-S 2.8mm 5MP Dome
ქსელური კამერა მეტალის კორპუსი
IP67/IK10, Mic, IR 30მ-მდე

Бренд Dahua
Модель IPC-HDBW2541E-S-2.8
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

354.17 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hdbw2541e-s-2-8mm-5mp-dome-kxeluri-kamera-metalis-korpusi-ip67-ik1>

Основные характеристики

Мегапиксели

5 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67; IK10

Камера

Матрица	1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2960 (H) × 1668 (V)
Мегапиксели	5 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	2.8mm: H 111° / V 58° / D 132°; 3.6mm: H 92° / V 45° / D 110°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.007 lux@F1.6 (цвет); 0.0007 lux@F1.6 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 GB); NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC / PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67; IK10
Энергопотребление	6.1 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	Ø109.9 × 81 mm (Ø4.33 × 3.19 in)
Вес	340 g (11.99 oz)