



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HDBW2841R-ZAS 2.7-13.5mm 8MP Dome ქსელური კამერა IP67/IK10, Mic, Aud-in, IR 40მ-მდე

Бренд Dahua
Модель IPC-HDBW2841R-ZAS-2.713.5
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

664.07 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hdbw2841r-zas-2-7-13-5mm-8mp-dome-kseluri-kamera-ip67-ik10-mic-aud>

Основные характеристики

Мегапиксели

8 MP

Дальность ИК-подсветки

40 m (131.2 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.7-13.5 mm

Защита IP / IK

IP67; IK10

Камера

Матрица	1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	3840 (H) × 2160 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.7-13.5 mm
Диафрагма	F1.5
Угол обзора	H: 113°-31°; V: 58°-18°; D: 138°-36°
Крепление объектива	φ14

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.008 lux@F1.5 (Color); 0.0008 lux@F1.5 (B/W); 0 lux (Illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	40 m (131.2 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	120 dB
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 GB); NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC/PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67; IK10
Энергопотребление	7.3 W
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал (RCA порт)
Аудиовыход	1 канал (RCA порт)
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	1-канальный вход: 5mA 3V–5 VDC
Тревожный выход	1-канальный выход: 300mA 12 VDC
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø122 × 93.4 mm (Ø4.8 × 3.68 in)
Вес	510 g (17.99 oz)