Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

Видеонаблюдение / IP-камеры

# IPC-HDW2841T-ZS 2.7-13.5mm 8მპ Eyeball ქსელური კამერა მეტ. კორპუსი IP67, Mic, IR 40მ-მდე

| | |
|---|---|
| Бренд | Dahua |
| Модель | IPC-HDW2841T-ZS-2.713.5 |
| Гарантия | 12 месяцев |

Цена на 22.10.2026
**619.80 ₾**
С НДС

**Актуальная цена и наличие: онлайн**
https://alldigital.ge/ru/ipc-hdw2841t-zs-2-7-13-5mm-8mp-eyeball-kseluri-kamera-met-korpusi-ip67

## Основные характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Мегапиксели<br>**8 MP** | Форм-фактор<br>**Турельная (Turret)** | Фокусное расстояние<br>**2.7–13.5 mm** |
| Дальность ИК-подсветки<br>**40 m** (131.2 ft) | WDR<br>**120 dB** | Защита IP / IK<br>**IP67** |

## Камера

| | |
|---|---|
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Макс. разрешение | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Мегапиксели | 8 MP |
| Форм-фактор | Турельная (Turret) |
| Материал корпуса | Металл |
| Характеристики | Микрофон, microSD |

## Объектив

| | |
|---|---|
| Тип объектива | Моторизованный |
| Фокусное расстояние | 2.7–13.5 mm |
| Диафрагма | F1.5 |
| Угол обзора | H: 113°–31°; V: 58°–18°; D: 138°–36° |
| Крепление объектива | φ14 |

## Изображение и видео

| | |
|---|---|
| Подсветка | ИК-подсветка |
| Мин. освещённость | 0.008 lux@F1.5 (Color); 0.0008 lux@F1.5 (B/W); 0 lux (Illuminator on) |
| Дальность ИК-подсветки | 40 m (131.2 ft) |
| День / ночь | День/ночь (авто ИК-фильтр) |

### Изображение и видео

| | |
|---|---|
| WDR | 120 dB |
| Частота кадров | 20 fps |
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H |

### Аудио

| | |
|---|---|
| Аудио | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |

### Сеть

| | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Хранение данных | FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 GB); NAS |

### Питание и защита

| | |
|---|---|
| Питание | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Защита IP / IK | IP67 |
| Энергопотребление | 7.6 W |

### Интеллектуальные функции

| | |
|---|---|
| Функции | Пересечение линии, Обнаружение вторжения |

### Подключения

| | |
|---|---|
| Совместимое ПО | DMSS, SmartPSS Lite |

### Стандарты и сертификаты

| | |
|---|---|
| Сертификаты | CE, FCC, UL |

### Физические параметры

| | |
|---|---|
| Рабочая влажность | ≤ 95 % |
| Рабочая температура | -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F) |
| Размеры | Ø122 × 108.3 mm (Ø4.8 × 4.26 in) |
| Вес | 700 g (24.69 oz) |