Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HDW2849T-S-IL 2.8mm 8მპ Eyeball ქსელური კამერა პლასტ. კორპ. IP67, Mic, IR/Warm light 30მ

Бренд	Dahua
Модель	IPC-HDW2849T-S-IL-2.8
Гарантия	12 месяцев

Цена на 23.10.2026
500.01 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/ipc-hdw2849t-s-il-2-8mm-8mp-eyeball-kseluri-kamera-plast-korp-ip67-mic

Основные характеристики

Мегапиксели **8 MP**	Форм-фактор **Турельная (Turret)**	Фокусное расстояние **2.8 mm**
Дальность ИК-подсветки **30 m** (98.4 ft)	WDR **120 dB**	Защита IP / IK **IP67**

Камера

Матрица	1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	3840 (H) × 2160 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Турельная (Turret)
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	2.8 mm: H 111° / V 58° / D 132°; 3.6 mm: H 87° / V 49° / D 100°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Тёплый свет
Мин. освещённость	0.008 lux@F1.6 (цвет); 0.0008 lux@F1.6 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB

Изображение и видео

Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H

Аудио

Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 GB); NAS

Питание и защита

Питание	12 VDC/PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	5.9 W

Интеллектуальные функции

Функции	Smart Hybrid Light

Подключения

Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE, FCC, UL

Физические параметры

Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +55 °C (-40 ... 131 °F)
Размеры	Ø109.9 × 100.9 mm (Ø4.33 × 3.97 in)
Вес	380 g (13.4 oz)