



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HDW8441X-3D 2.8mm ქსელური მთვლედი People counting კამერა WizMind Dual-Lens

Бренд Dahua
Модель IPC-HDW8441X-3D-2.8
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

1 463.56 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hdw8441x-3d-2-8mm-kseluri-mtvleli-people-counting-kamera-wizmind-d>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

20 m (65.6 ft)

Форм-фактор

Турельная (Turret)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67; IK10

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Турельная (Turret)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	2.0 mm: F2.0 2.8 mm: F1.6
Угол обзора	2.0 mm: H 122° / V 72° / D 141°; 2.8 mm: H 95° / V 52° / D 114°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	2.0 mm: 0.007 lux@F2.0 (Color); 2.0 mm: 0.0007 lux@F2.0 (B/W); 2.0 mm: 0 lux (Illuminator on); 2.8 mm: 0.005 lux@F1.6 (Color); 2.8 mm: 0.0005 lux@F1.6 (B/W); 2.8 mm: 0 lux (Illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	20 m (65.6 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 512 GB); NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC / PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67; IK10
Энергопотребление	12.9 W
Выходы и аудио	
Аудиовход	2 канала (RCA порт)
Аудиовыход	1 канал (RCA порт)
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Тревожный вход	2-канальный вход: 5 mA 3 V–5 VDC
Тревожный выход	2-канальный выход: 300 mA 12 VDC
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	78 × 61.6 × 204 mm (3.07 × 2.43 × 8.03 in)
Вес	820 g (28.92 oz)