



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HFW2441T-ZS 2.7-13.5mm 4MP Bullet ქსელური კამერა მეტალის კორპუსი IP67, Mic, IR 60მ-მდე

Бренд Dahua
Модель IPC-HFW2441T-ZS-2.713.5
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

486.99 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hfw2441t-zs-2-7-13-5mm-4mp-bullet-kseluri-kamera-metalis-korpusi-i>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

60 m (196.9 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.7-13.5 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	2688 (H) × 1520 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.7-13.5 mm
Диафрагма	F1.5
Угол обзора	H: 104°-29°; V: 54°-16°; D: 125°-34°
Крепление объектива	φ14

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.006 lux@F1.5 (цвет); 0.0006 lux@F1.5 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	60 m (196.9 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 GB)
Питание и защита	
Питание	12 VDC / PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	10.1 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	90.7 × 90.7 × 238.5 mm (3.57 × 3.57 × 9.39 in)
Вес	730 g (25.75 oz)