Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HFW2449S-S-IL 2.8mm 4მპ Bullet ქსელური კამერა მეტ. კორპ. IP67, Mic, IR/Warm light 30მ

Бренд	Dahua
Модель	IPC-HFW2449S-S-IL-2.8
Гарантия	12 месяцев

Цена на 22.10.2026
325.53 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/ipc-hfw2449s-s-il-2-8mm-4mp-bullet-kseluri-kamera-met-korp-ip67-mic-ir

Основные характеристики

Мегапиксели **4 MP**	Форм-фактор **Цилиндрическая (Bullet)**	Фокусное расстояние **2.8 mm**
Дальность ИК-подсветки **30 m** (98.4 ft)	WDR **120 dB**	Защита IP / IK **IP67**

Камера

Матрица	1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	100°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Тёплый свет
Мин. освещённость	0.006 lux@F1.6 (цвет); 0.0006 lux@F1.6 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео

WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.265; H.264

Аудио

Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 512 GB)

Питание и защита

Питание	12 VDC/PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	5.4 W

Интеллектуальные функции

Функции	Smart Hybrid Light

Подключения

Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE

Физические параметры

Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	70 × 70 × 169.8 mm (2.76 × 2.76 × 6.69 in)
Вес	470 g (16.58 oz)