



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HFW2849TL-S-PRO 2.8mm 8მპ Bullet ქსელ. კამერა IP67, Mic, 1/1.8", F1.0, WizColor, ნათება 50მ

Бренд Dahua
Модель IPC-HFW2849TL-S-PRO-2.8
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

536.47 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hfw2849tl-s-pro-2-8mm-8mp-bullet-ksel-kamera-ip67-mic-1-1-8-f1-0-w>

Основные характеристики

Мегапиксели

8 MP

Дальность ИК-подсветки

50 m (164 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/1.8" CMOS
Макс. разрешение	3840 (H) × 2160 (V)
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.0
Угол обзора	2.8 mm: H 110° / V 59° / D 131°; 3.6 mm: H 93° / V 49° / D 110°; 6 mm: H 57° / V 30° / D 66°
Крепление объектива	M16

Изображение и видео

Подсветка	Тёплый свет
Мин. освещённость	0.0004 lux@F1.0
Дальность ИК-подсветки	50 m (164 ft)

Изображение и видео	
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; SFTP; Micro SD карта (макс. 256 GB); NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	7.4 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	80.2 × 76.2 × 197.9 mm (3.16 × 3 × 7.79 in)
Вес	570 g (20.11 oz)