



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC-HFW5241EP-ZE 2.7-12mm 2MP Bullet ქსელური კამერა მეტ. კორპ. IP67/IK10, Aud-in, IR 50მ-მდე

Бренд Dahua
Модель IPC-HFW5241EP-ZE-2.712
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

731.78 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc-hfw5241ep-ze-2-7-12mm-2mp-bullet-kseluri-kamera-met-korp-ip67-ik10>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

60 m (196.9 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.7 mm-13.5 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 × 1080
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.7 mm-13.5 mm
Диафрагма	F1.5
Угол обзора	H: 109°-30°, V: 56°-17°, D: 131°-35°
Крепление объектива	φ14

Изображение и видео

Мин. освещённость	0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
Дальность ИК-подсветки	60 m (196.9 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	120 dB
Частота кадров	1080p @ 1–25/30 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream only); Smart H.265+/H.264+
Аудио	
Аудио	Built-in mic; 1 audio in / 1 audio out (RCA)
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T)
Хранение данных	Micro SD card (max. 1 TB); FTP; SFTP; NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE
Защита IP / IK	IP67
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 in / 1 out (RCA)
Аудиовыход	1 channel (RCA port)
Интеллектуальные функции	
Функции	Обнаружение людей, Пересечение линии, Обнаружение вторжения, ONVIF
Тревожный вход	2 in / 1 out
Тревожный выход	1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL