



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC328LE-ADF28K-H

Бренд Uniview
Модель IPC328LE-ADF28K-H
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

408.24 ₾

с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

[https://alldigital.ge/ru/ipc328le-
adf28k-h](https://alldigital.ge/ru/ipc328le-adf28k-h)

Основные характеристики

Мегапиксели

8 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	3840 × 2160
Мегапиксели	8 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	98.7°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.005 Lux
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Аудио	
Аудио	Встроенный микрофон
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Хранение данных	ANR, NAS (NFS)
Питание и защита	
Питание	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	4.9 W
Защита от импульсных перенапряжений	4 kV
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения, ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø111 × 83 mm (Ø4.37 × 3.27 in)
Вес	360 g (12.7 oz)