



Видеонаблюдение / IP-камеры

IPC3634SE-ADF28KMC-WP-I1

Бренд Uniview
Модель IPC3634SE-ADF28KMC-WP-I1
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

729.00 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/ipc3634se-adf28kmc-wp-i1>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Турельная (Turret)

WDR

130 dB

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/1.8" CMOS
Макс. разрешение	2688 × 1520
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Турельная (Turret)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон, Динамик, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.0
Угол обзора	111.0°

Изображение и видео

Подсветка	Двойная подсветка
Мин. освещённость	0.0003 Lux
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	130 dB
Частота кадров	30 fps

Изображение и видео	
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Аудио	
Аудио	Built-in mic & speaker
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Хранение данных	ANR, NAS (NFS)
Питание и защита	
Питание	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	4.8 W
Защита от импульсных перенапряжений	4 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Функции	ONVIF
Активное отпугивание	Предупреждающий свет
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)
Размеры	Ø128.7 × 110.3 mm (Ø5.07 × 4.34 in)
Вес	820 g (28.92 oz)