



Видеонаблюдение / IP-камеры

ITC413-PW4D-IZ1 2.7-12mm ნომრის
ამომცნობი ქსელური კამერა (3-8მ
მანძილი, 3-4მ სიგანე), IR

Бренд Dahua
Модель ITC413-PW4D-IZ1-12
Гарантия 12 месяцев

Цена на 24.10.2026

1 684.92 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/itc413-pw4d-iz1-2-7-12mm-nomris-amomtsnobi-kseluri-kamera-3-8m-mandzil>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

140 dB

Фокусное расстояние

2.7-12 mm

Защита IP / IK

IP67, IK10

Камера

Матрица	1/1.8" CMOS
Макс. разрешение	2688 × 1520
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон, Динамик, microSD

Объектив

Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.7-12 mm
Диафрагма	F1.4
Угол обзора	H 92°-46.1° / V 49°-26.0° / D 109°-52.8°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.0004 lux@F1.4 (цвет); 0.0001 lux@F1.4 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	140 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.264B; H.264M; H.265; MJPEG
Аудио	
Аудио	Built-in mic & speaker
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Mbps)
Хранение данных	TF (microSD) card, up to 256 GB
Питание и защита	
Питание	12 VDC/PoE (802.3at)
Защита IP / IK	IP67, IK10
Выходы и аудио	
Аудиовыход	1 канал (RCA порт)
Интеллектуальные функции	
Функции	Обнаружение вторжения, ONVIF
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение
Тревожный вход	2
Тревожный выход	2
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	10 ... 90 %
Рабочая температура	-30 ... +65 °C (-22 ... 149 °F)
Размеры	120.8 × 127.8 × 395 mm (4.76 × 5.03 × 15.55 in)
Вес	2.3 kg (5.07 lb)