



Видеонаблюдение / IP-камеры

## კამერა, Hikvision DS-2CD2043G2-LI(4mm), 4 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera

Бренд Hikvision  
Модель DS-2CD2043G2-LI  
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

**357.00 ₾**  
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/kamera-hikvision-ds-2cd2043g2-li-4mm-4mp-acusense-smart-hybrid-light>

### Основные характеристики

Мегапиксели

**4 MP**

Дальность ИК-подсветки

**40 m (131.2 ft)**

Форм-фактор

**Цилиндрическая (Bullet)**

WDR

**120 dB**

Фокусное расстояние

**4 mm**

Защита IP / IK

**IP67**

### Камера

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Матрица          | 1/3" CMOS               |
| Макс. разрешение | 2688 × 1520             |
| Мегапиксели      | 4 MP                    |
| Форм-фактор      | Цилиндрическая (Bullet) |
| Материал корпуса | Металл                  |
| Характеристики   | Микрофон, microSD       |

### Объектив

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Тип объектива       | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4 mm          |
| Диафрагма           | F1.6          |
| Угол обзора         | 104°          |
| Крепление объектива | M12           |

### Изображение и видео

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Подсветка              | ИК-подсветка, Белый свет   |
| Мин. освещённость      | 0.005 lux                  |
| Дальность ИК-подсветки | 40 m (131.2 ft)            |
| День / ночь            | День/ночь (авто ИК-фильтр) |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Изображение и видео</b>      |                                                 |
| WDR                             | 120 dB                                          |
| Частота кадров                  | 25/30 fps                                       |
| Сжатие видео                    | H.265/H.264                                     |
| <b>Аудио</b>                    |                                                 |
| Аудио                           | Встроенный микрофон                             |
| <b>Сеть</b>                     |                                                 |
| Сетевой интерфейс               | RJ45                                            |
| Хранение данных                 | microSD                                         |
| <b>Питание и защита</b>         |                                                 |
| Питание                         | PoE, 12V DC                                     |
| Защита IP / IK                  | IP67                                            |
| Энергопотребление               | 7.5 W                                           |
| <b>Интеллектуальные функции</b> |                                                 |
| Функции                         | AcuSense, Smart Hybrid Light, Пересечение линии |
| <b>Подключения</b>              |                                                 |
| Совместимое ПО                  | Hik-Connect, iVMS-4200                          |
| <b>Физические параметры</b>     |                                                 |
| Размеры                         | Ø74.4 × 176.3 mm (Ø2.93 × 6.94 in)              |