



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

კამერა, Hikvision, DS-2DE4A425IWG-E, 25Xopt.zoom, IP, 4mp, Dome, PTZ, IR50m, DarkFighter

Бренд Hikvision
Модель DS-2DE4A425IWG-E
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

2 043.00 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/kamera-hikvision-ds-2de4a425iwg-e-25xopt-zoom-ip-4mp-dome-ptz-ir50m-da>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Оптический зум

25 ×

Защита IP / IK

IP66

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

Дальность ИК-подсветки

50 m (164 ft)

Фокусное расстояние

4.8-120 mm

WDR

120 dB

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	2560 × 1440
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	4.8-120 mm
Оптический зум	25 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Поворот: 0° ~ 360°; наклон: -5° ~ 90°
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	53.3°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.001 lux

Изображение и видео	
Дальность ИК-подсветки	50 m (164 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	30 fps
Сжатие видео	H.265/H.264
Аудио	
Аудио	Audio support
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ45
Хранение данных	microSD до 256GB
Питание и защита	
Питание	PoE+, 12V DC
Защита IP / IK	IP66
Энергопотребление	24 W
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Функции	DarkFighter, Пересечение линии, ONVIF
Тревожный вход	2
Тревожный выход	2
Подключения	
Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 90 %
Рабочая температура	-30 ... +65 °C (-22 ... 149 °F)
Размеры	Ø169 × 161 mm (Ø6.65 × 6.34 in)
Вес	2.45 kg (5.4 lb)