



Видеонаблюдение / IP-камеры

კამერა HiLook IPC-B121H

Бренд HiLook
Модель IPC-B121H
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

112.00 ₾

с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/kamera-hilook-ipc-b121h>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

2.8 mm, 4 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	2/1.8" CMOS
Макс. разрешение	2MP
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Пластик
Применение	Наружный, Внутренний

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm, 4 mm
Диафрагма	F2.0
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.01 lux
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	DWDR
Частота кадров	25/30 fps

Изображение и видео	
Сжатие видео	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
Питание и защита	
Питание	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	6.5 W
Интеллектуальные функции	
Функции	ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC, UL
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	186.3 × 71.4 × 66.7 mm (7.33 × 2.81 × 2.63 in)
Вес	270 g (9.52 oz)