



Видеонаблюдение / 4G-камеры

## კამერა IP Hikvision, DS-2CD1043G2-LIDUF/4G/SL(2.8mm), 4mp, Bullet, IR30m, WL30m, Hybrid Light, Mic&SPK, microSD, IP67

Бренд Hikvision  
Модель DS-2CD1043G2-LIDUF/4G/SL  
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

**270.00** ₾

с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-liduf-4g-sl-2-8mm-4mp-bullet-ir30m-wl>

### Основные характеристики

Мегапиксели

**4 MP**

Дальность ИК-подсветки

**30 m (98.4 ft)**

Форм-фактор

**Цилиндрическая (Bullet)**

WDR

**DWDR**

Фокусное расстояние

**2.8 mm**

Защита IP / IK

**IP67**

### Камера

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Матрица          | 1/2.7" CMOS                                |
| Макс. разрешение | 2560 × 1440                                |
| Мегапиксели      | 4 MP                                       |
| Форм-фактор      | Цилиндрическая (Bullet)                    |
| Материал корпуса | Пластик                                    |
| Характеристики   | Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон, microSD |

### Объектив

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Тип объектива       | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 mm        |
| Диафрагма           | F2.2          |
| Угол обзора         | 49°           |
| Крепление объектива | M12           |

### Изображение и видео

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Подсветка              | ИК-подсветка, Белый свет |
| Мин. освещённость      | 0.01 lux                 |
| Дальность ИК-подсветки | 30 m (98.4 ft)           |

| Изображение и видео      |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| День / ночь              | День/ночь (авто ИК-фильтр)                     |
| WDR                      | DWDR                                           |
| Частота кадров           | 20 fps                                         |
| Сжатие видео             | H.265/H.264                                    |
| Аудио                    |                                                |
| Аудио                    | Built-in mic & speaker                         |
| Сеть                     |                                                |
| Сетевой интерфейс        | Ethernet                                       |
| Хранение данных          | microSD до 512GB                               |
| Питание и защита         |                                                |
| Питание                  | 12 VDC ± 25%                                   |
| Защита IP / IK           | IP67                                           |
| Энергопотребление        | 9 W                                            |
| Интеллектуальные функции |                                                |
| Функции                  | Smart Hybrid Light                             |
| Активное отпугивание     | Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение |
| Подключения              |                                                |
| Совместимое ПО           | Hik-Connect, iVMS-4200                         |
| Стандарты и сертификаты  |                                                |
| Сертификаты              | CE                                             |
| Физические параметры     |                                                |
| Рабочая влажность        | ≤ 95 %                                         |
| Рабочая температура      | -30 ... +40 °C (-22 ... 104 °F)                |
| Размеры                  | 238.5 × 97.6 × 67.4 mm (9.39 × 3.84 × 2.65 in) |
| Вес                      | 380 g (13.4 oz)                                |