Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

Видеонаблюдение / IP-камеры

კამერა, IP, Hikvision, DS-2CD2046G2-IU, 4mm, 4mp, Bullet, IR40m, AcuSense, Mic

Бренд	Hikvision
Модель	DS-2CD2046G2-IU
Гарантия	12 месяцев

Цена на 22.10.2026
452.00 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2046g2-iu-4mm-4mp-bullet-ir40m-acusense-mic

Основные характеристики

Мегапиксели **4 MP**	Форм-фактор **Цилиндрическая (Bullet)**	Фокусное расстояние **4 mm**
Дальность ИК-подсветки **40 m** (131.2 ft)	WDR **120 dB**	Защита IP / IK **IP67**

Камера

Матрица	1/3" CMOS
Макс. разрешение	2688 × 1520
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	4 mm
Диафрагма	F1.4
Угол обзора	103°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.003 lux
Дальность ИК-подсветки	40 m (131.2 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps

Изображение и видео

Сжатие видео	H.265/H.264/MJPEG

Аудио

Аудио	Встроенный микрофон

Сеть

Сетевой интерфейс	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
Хранение данных	microSD до 512 GB

Питание и защита

Питание	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	7 W

Интеллектуальные функции

Функции	AcuSense, Пересечение линии

Подключения

Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200, HikCentral Professional

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE, FCC, UL

Физические параметры

Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 … +60 °C (-22 … 140 °F)
Размеры	Ø70 × 161.7 mm (Ø2.76 × 6.37 in)
Вес	485 g (17.11 oz)