Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

Видеонаблюдение / IP-камеры

კამერა, IP, Hikvision, DS-2CD2143G2-LI(2.8mm)4 MP Acusense Smart Hybrid Light Fixed Dome Network Camera

Бренд Hikvision
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026
379.00 ₾
С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн
https://alldigital.ge/ru/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-li-2-8mm-4-mp-acusense-smart-hybrid-l

Основные характеристики

Мегапиксели **4 MP**	Форм-фактор **Купольная (Dome)**	Фокусное расстояние **2.8 mm**
Дальность ИК-подсветки **30 m** (98.4 ft)	WDR **Есть**	Защита IP / IK **IP67, IK10**

Камера

Матрица	1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	2688 × 1520
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Металл
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	104°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Белый свет
Мин. освещённость	0.005 lux
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	Есть

Изображение и видео

Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.265/H.264/MJPEG

Аудио

Аудио	Встроенный микрофон

Сеть

Сетевой интерфейс	RJ45
Хранение данных	microSD

Питание и защита

Питание	PoE, 12V DC
Защита IP / IK	IP67, IK10
Энергопотребление	7.2 W

Интеллектуальные функции

Функции	AcuSense, Smart Hybrid Light, Пересечение линии

Подключения

Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE

Физические параметры

Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø121.5 × 97.6 mm (Ø4.78 × 3.84 in)
Вес	600 g (21.16 oz)