



Видеонаблюдение / IP-камеры

კამერა IP Hikvision, DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)(BLACK)

Бренд Hikvision
Модель DS-2CD2143G2-LIS2U
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

556.00 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-lis2u-2-8mm-o-std-black>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Купольная (Dome)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67, IK10

Камера

Матрица	1/3" CMOS
Макс. разрешение	2688 × 1520
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Купольная (Dome)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	104°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Белый свет
Мин. освещённость	0.005 Lux
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Аудио	
Аудио	Audio support
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
Хранение данных	microSD до 512 GB
Питание и защита	
Питание	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Защита IP / IK	IP67, IK10
Энергопотребление	8.5 W
Выходы и аудио	
Аудиовход	1
Аудиовыход	1
Интеллектуальные функции	
Функции	AcuSense, Smart Hybrid Light, Обнаружение людей, Пересечение линии, Обнаружение вторжения, ONVIF
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Подключения	
Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200, HikCentral Professional
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø121.5 × 97.6 mm (Ø4.78 × 3.84 in)
Вес	600 g (21.16 oz)