



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

კამერა, PTZ, Hikvision, DS-2DE2C400MWG-E(4mm), Smart Hybrid Light, Human Detection and Auto-tracking Lite

Бренд Hikvision
Модель DS-2DE2C400MWG-E
Гарантия 12 месяцев

Цена по запросу



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/kamera-ptz-hikvision-ds-2de2c400mwg-e-4mm-smart-hybrid-light-human-det>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

4 mm

Защита IP / IK

IP66

Камера

Матрица	1/3" CMOS
Макс. разрешение	2560 × 1440
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Материал корпуса	Пластик
Характеристики	Микрофон, Динамик, microSD

Объектив

Тип объектива	Вариофокальный
Фокусное расстояние	4 mm
Диапазон поворота / наклона	Поворот: 0° ~ 345°; наклон: 0° ~ 80°
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	94°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Белый свет
Мин. освещённость	0.005 lux
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)

Изображение и видео	
WDR	DWDR
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265/H.264/MJPEG
Аудио	
Аудио	Built-in mic & speaker
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ-45, 10/100 Mbps
Хранение данных	microSD до 512 GB
Питание и защита	
Питание	12 VDC ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Защита IP / IK	IP66
Энергопотребление	10.5 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Smart Hybrid Light, Обнаружение людей, ONVIF
Активное отпугивание	Голосовое предупреждение
Подключения	
Совместимое ПО	Hik-Connect, iVMS-4200
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 90 %
Рабочая температура	-30 ... +40 °C (-22 ... 104 °F)
Размеры	163.9 × 185.8 × 131.9 mm (6.45 × 7.31 × 5.19 in)
Вес	600 g (21.16 oz)