



Видеонаблюдение / IP-камеры

ქსელური კამერა Dahua IPC-HDW1430DT-STW 2.8mm

Бренд Dahua
Модель IPC-HDW1430DT-STW
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

217.00 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/xu/kseluri-kamera-dahua-ipc-hdw1430dt-stw-2-8mm>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Турельная (Turret)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

2.8 mm, 3.6 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/3" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Турельная (Turret)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный
Характеристики	Двусторонняя аудиосвязь, Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm, 3.6 mm
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	2.8 mm: H 90° / V 50° / D 107°; 3.6 mm: H 76° / V 40° / D 92°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.03 lux@F2.0 (цвет); 0.003 lux@F2.0 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	DWDR
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.264B; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (макс. 256 GB)
Питание и защита	
Питание	12 VDC
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	6.1 W
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Wi-Fi	Да
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø109.9 × 102.2 mm (Ø4.33 × 4.02 in)
Вес	352 g (12.42 oz)