



Видеонаблюдение / IP-камеры

ქსელური კამერა Uniview  
IPC2122LB-AF40-A2

Бренд Uniview  
Модель IPC2122LB-AF40-A2  
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

131.22 ₾  
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/kseluri-kamera-uniview-ipc2122lb-af40-a2>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

4 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Матрица          | 1/3.0" CMOS             |
| Макс. разрешение | 1920 × 1080             |
| Мегапиксели      | 2 MP                    |
| Форм-фактор      | Цилиндрическая (Bullet) |
| Материал корпуса | Пластик                 |
| Применение       | Наружный                |
| Характеристики   | Микрофон                |

Объектив

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Тип объектива       | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 4 mm          |
| Диафрагма           | F2.0          |
| Угол обзора         | 77.1°         |
| Крепление объектива | M12           |

Изображение и видео

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Подсветка              | ИК-подсветка               |
| Мин. освещённость      | 0.01 lux; 0 lux (IR On)    |
| Дальность ИК-подсветки | 30 m (98.4 ft)             |
| День / ночь            | День/ночь (авто ИК-фильтр) |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Изображение и видео</b>          |                                               |
| WDR                                 | DWDR                                          |
| Частота кадров                      | 30fps                                         |
| Сжатие видео                        | Ultra 265, H.265, H.264                       |
| <b>Аудио</b>                        |                                               |
| Аудио                               | Да                                            |
| <b>Сеть</b>                         |                                               |
| Сетевой интерфейс                   | 1 × RJ45 10/100 Mbps Ethernet                 |
| <b>Питание и защита</b>             |                                               |
| Питание                             | 12V DC / PoE (802.3af)                        |
| Защита IP / IK                      | IP67                                          |
| Энергопотребление                   | 3.9 W                                         |
| Защита от импульсных перенапряжений | 4 kV                                          |
| <b>Интеллектуальные функции</b>     |                                               |
| Функции                             | Обнаружение людей, ONVIF                      |
| <b>Подключения</b>                  |                                               |
| Совместимое ПО                      | Uniview EZView / EZStation                    |
| Wi-Fi                               | Нет                                           |
| <b>Стандарты и сертификаты</b>      |                                               |
| Сертификаты                         | CE, FCC                                       |
| <b>Физические параметры</b>         |                                               |
| Рабочая влажность                   | ≤ 95 %                                        |
| Рабочая температура                 | -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)               |
| Размеры                             | 62.5 × 62.7 × 157.5 mm (2.46 × 2.47 × 6.2 in) |
| Вес                                 | 190 g (6.7 oz)                                |