



Видеонаблюдение / IP-камеры

ქსელური კამერა Uniview IPC2122LB-SF28-A

Бренд Uniview
Модель IPC2122LB-SF28-A
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

138.51 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/kseluri-kamera-uniview-ipc2122lb-sf28-a>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Цилиндрическая (Bullet)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 × 1080
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Цилиндрическая (Bullet)
Материал корпуса	Пластик
Применение	Наружный

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	101.1°
Крепление объектива	M12

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.01 lux; 0 lux (IR On)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	DWDR

Изображение и видео	
Частота кадров	30fps
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264
Аудио	
Аудио	Нет
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10/100M Ethernet
Питание и защита	
Питание	12V DC / PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	5.5 W
Защита от импульсных перенапряжений	4 kV
Интеллектуальные функции	
Функции	ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	63 × 62 × 161 mm (2.48 × 2.44 × 6.34 in)
Вес	270 g (9.52 oz)