



Видеонаблюдение / IP-камеры

ქსელური კამერა Uniview IPC3612LB-AF28-A2

Бренд Uniview
Модель IPC3612LB-AF28-A2
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

131.22 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/kseluri-kamera-uniview-ipc3612lb-af28-a2>

Основные характеристики

Мегапиксели

2 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Турельная (Turret)

WDR

DWDR (Digital Wide Dynamic Range)

Фокусное расстояние

2.8 mm

Защита IP / IK

IP67

Камера

Матрица	1/3.0" CMOS
Макс. разрешение	1920 × 1080
Мегапиксели	2 MP
Форм-фактор	Турельная (Turret)
Материал корпуса	Пластик
Применение	Наружный
Характеристики	Микрофон

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 mm
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	99.5°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.01 Lux
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)

Изображение и видео	
Частота кадров	30 fps
Сжатие видео	Ultra 265 / H.265 / H.264
Аудио	
Аудио	Встроенный микрофон
Сеть	
Сетевой интерфейс	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Питание и защита	
Питание	PoE
Защита IP / IK	IP67
Энергопотребление	3.9 W
Защита от импульсных перенапряжений	4 kV
Интеллектуальные функции	
Функции	Обнаружение людей, ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	Uniview EZView / EZStation
Wi-Fi	Нет
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø118 × 95 mm (Ø4.65 × 3.74 in)
Вес	250 g (8.82 oz)