Кутаиси, пр. Агмашенебели 1–3 | Пн–Сб · 10:00–19:00 +995 431 24 60 07 | +995 555 61 55 61 info@alldigital.ge | alldigital.ge
WhatsApp / Viber: +995 555 61 55 61

Видеонаблюдение / IP-видеорегистраторы (NVR)

NVR5864-EI2 ქსელური ჩამწერი, WizSense სერია, 64 არხი, 8 სლოტი

Бренд	Dahua
Модель	NVR5864-EI2
Гарантия	12 месяцев

Цена на 24.10.2026

3 974.00 ₾

С НДС

Актуальная цена и наличие: онлайн

https://alldigital.ge/ru/nvr5864-ei2-kseluri-chamtseri-wizsense-seria-64-arkhi-8-sloti-581937

Основные характеристики

Тип регистратора	Каналы	Разрешение записи	Отсеки HDD
NVR	**64**	**32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P**	**8**

Сеть

Сетевой интерфейс	2 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps
Входящий поток	448 Mbps
Исходящий поток	448 Mbps
ONVIF	Да

Питание и защита

Питание	100–240 VAC, 50/60 Hz
Питание (вход)	100–240 VAC, 50/60 Hz
Энергопотребление	13 W

Запись

Возможности декодирования	AI выкл.: 2 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 5 × 16 MP@30 fps; 6 × 12 MP@30 fps; 10 × 8 MP@30 fps; 13 × 6 MP@30 fps; 16 × 5 MP@30 fps; 20 × 4 MP@30 fps; 40 × 1080p@30 fps; AI вкл.: 1 × 32 MP@25 fps; 2 × 24 MP@25 fps; 4 × 16 MP@30 fps; 5 × 12 MP@30 fps; 8 × 8 MP@30 fps; 10 × 6 MP@30 fps; 12 × 5 MP@30 fps; 16 × 4 MP@30 fps; 32 × 1080p@30 fps
Тип регистратора	NVR
Каналы	64
IP-каналы	64
Разрешение записи	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P (2MP), 720P
Поддержка сигналов	IP
Сжатие записи	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+

Запись

Воспроизведение	Макс. 16 каналов

Хранение данных

Порты eSATA	1
Отсеки HDD	8
Макс. объём накопителей	26 ТБ на диск · всего 208 ТБ
RAID	RAID 0/1/5/6/10

Выходы и аудио

Видеовыход	2× HDMI, 2× VGA
Аудиовход	1 × RCA
Аудиовыход	2-channel RCA

Интеллектуальные функции

AI-функции	WizSense
Тревожный вход	16 каналов
Тревожный выход	8 каналов (1 канал 12 V 1 A выход)

Подключения

Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
RS-485	Да
Порт USB	Спереди: 2 × USB 2.0; сзади: 2 × USB 3.0

Стандарты и сертификаты

Сертификаты	CE

Физические параметры

Рабочая влажность	10 … 93 %
Форм-фактор / корпус	2U
Рабочая температура	-10 … +55 °C (14 … 131 °F)
Размеры	440 × 94.9 × 458.4 mm (17.32 × 3.74 × 18.05 in)
Вес	6.27 kg (13.82 lb)