



Видеонаблюдение / IP-камеры

P3D-3F-PV-P 3+3 MP 2.8/6mm გარე ქსელ. კამერა ორი ობიექტივით, Wi-Fi Pan&Tilt, Picoo სერია IP66

Бренд Dahua
Модель P3D-3F-PV-P-6
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

451.00 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/p3d-3f-pv-p-3-3-mp-2-8-6mm-gare-ksel-kamera-ori-obiektivit-wi-fi-pan-t>

Основные характеристики

Мегапиксели

3 MP

Дальность ИК-подсветки

40 m (131.2 ft)

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

WDR

120 dB

Фокусное расстояние

6 mm, 2.8 mm

Защита IP / IK

IP66

Камера

Матрица	Канал 1 (PT-объектив): 1/2.9" CMOS; канал 2 (фиксированный объектив): 1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	Канал 1-2: 2304 (H) × 1296 (V)
Мегапиксели	3 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Материал корпуса	Металл
Применение	Наружный, Внутренний
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	6 mm, 2.8 mm
Диапазон поворота / наклона	Поворот: от 0° до 352°; наклон: от 0° до 90°
Диафрагма	F1.0
Угол обзора	PT lens: H 52° / V 29° / D 60°; fixed lens: H 89° / V 48° / D 105°
Крепление объектива	Fixed

Изображение и видео	
Подсветка	Тёплый свет
Мин. освещённость	F1.0 (WizColor)
Дальность ИК-подсветки	40 m (131.2 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	20 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (макс. 256 GB)
Питание и защита	
Питание	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP66
Энергопотребление	11.1 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Smart Hybrid Light, Full-Color, Обнаружение людей, ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Wi-Fi	Да
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +50 °C (-22 ... 122 °F)
Размеры	119.1 × 210 × 159.4 mm (4.69 × 8.27 × 6.28 in)
Вес	585 g (20.64 oz)