



Видеонаблюдение / IP-камеры

P5AS-PV 5MP 4.0mm გარე ქსელური კამერა, Wi-Fi Pan & Tilt, Active Defense, Picoo სერია IP66

Бренд Dahua
Модель P5AS-PV-4.0
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

272.00 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/p5as-pv-5mp-4-0mm-gare-kseluri-kamera-wi-fi-pan-tilt-active-defense-pi>

Основные характеристики

Мегапиксели

5 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Поворотная (PT)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

4 mm

Защита IP / IK

IP66

Камера

Матрица	1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2880 (H) × 1620 (V)
Мегапиксели	5 MP
Форм-фактор	Поворотная (PT)
Материал корпуса	Пластик
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	4 mm
Диапазон поворота / наклона	Поворот: 0° ~ 345°; наклон: 0° ~ 90°
Диафрагма	F1.6
Угол обзора	H 78° / V 42° / D 92°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Тёплый свет
Мин. освещённость	0.007 lux@F1.6 (цвет); 0.0007 lux@F1.6 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)

Изображение и видео	
WDR	DWDR
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H
Аудио	
Аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (макс. 256 GB)
Питание и защита	
Питание	12 VDC (±30%)
Защита IP / IK	IP66
Энергопотребление	14 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Обнаружение людей, ONVIF
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Wi-Fi	Да
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +55 °C (-22 ... 131 °F)
Размеры	110 × 140.3 × 125.4 mm (4.33 × 5.52 × 4.94 in)
Вес	400 g (14.11 oz)