



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

## SD1A203T-GN 2მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 3x ოპტ. გადიდება, IP66, IR 15მ-მდე

Бренд Dahua  
Модель SD1A203T-GN  
Гарантия 12 месяцев

Цена на 24.10.2026

**531.26** ₾  
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/sd1a203t-gn-2mp-ptz-kseluri-martvadi-kamera-3x-opt-gadideba-ip66-ir-15>

### Основные характеристики

Мегапиксели

**2 MP**

Оптический зум

**3 ×**

Форм-фактор

**Поворотная (PTZ)**

Дальность ИК-подсветки

**15 m (49.2 ft)**

Фокусное расстояние

**2.7-8.1 mm**

Защита IP / IK

**IP66**

### Камера

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Матрица          | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Макс. разрешение | 1080P (1920 × 1080)  |
| Мегапиксели      | 2 MP                 |
| Форм-фактор      | Поворотная (PTZ)     |
| Материал корпуса | Металл               |
| Характеристики   | Микрофон, microSD    |

### Объектив

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Фокусное расстояние         | 2.7-8.1 mm                           |
| Оптический зум              | 3 ×                                  |
| Предустановки PTZ           | 300                                  |
| Диапазон поворота / наклона | Поворот: 0° ~ 355°; наклон: 5° ~ 90° |
| Диафрагма                   | F1.8                                 |
| Угол обзора                 | H: 105.6° ~ 35.2°                    |

### Изображение и видео

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Мин. освещённость      | Color: 0.005 lux@F1.8; B/W: 0.0005 lux@F1.8; 0 lux@F1.8 (IR on) |
| Дальность ИК-подсветки | 15 m (49.2 ft)                                                  |
| День / ночь            | День/ночь (авто ИК-фильтр)                                      |

**Изображение и видео**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Частота кадров | 25/30 fps                 |
| Сжатие видео   | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |

**Сеть**

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)                           |
| Хранение данных   | NAS; local PC (instant recording); Micro SD card 256GB |

**Питание и защита**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Питание           | DC 12V/1.5A, PoE(802.3af) |
| Защита IP / IK    | IP66                      |
| Энергопотребление | 10.5 W                    |

**Подключения**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Совместимое ПО | DMSS, SmartPSS Lite |
|----------------|---------------------|

**Стандарты и сертификаты**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Сертификаты | CE, FCC, UL |
|-------------|-------------|

**Физические параметры**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Рабочая температура | -30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F) |
| Вес                 | 490 g (17.28 oz)                |