



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

SD1A204DB-GNY 2მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 4x ოპტ. გადიდება, IP66, IK08, Mic, IR 20მ-მდე

Бренд Dahua
Модель SD1A204DB-GNY
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

653.65 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/sd1a204db-gny-2mp-ptz-kseluri-martvadi-kamera-4x-opt-gadideba-ip66-ik08>

Основные характеристики

Мегapixel

2 MP

Оптический зум

4 ×

Защита IP / IK

IP66, IK08

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

Дальность ИК-подсветки

20 m (65.6 ft)

Фокусное расстояние

2.8-12 mm

WDR

120 dB

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	1920 (H) × 1080 (V)
Мегapixel	2 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8-12 mm
Оптический зум	4 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Поворот: от 0° до 355°; наклон: от 5° до 90°
Диафрагма	F1.8-F2.7
Угол обзора	H: 101.6°-51.9°; V: 53.1°-29.1°; D: 121.8°-59.7°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка
Мин. освещённость	0.005 lux@F1.8 (цвет); 0.0005 lux@F1.8 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)

Изображение и видео	
Дальность ИК-подсветки	20 m (65.6 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	H.264H; H.264B; Smart H.265+
Аудио	
Аудио	PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (512 GB); FTP/SFTP; NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC, 2 A ± 10%; PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP66, IK08
Энергопотребление	13 W
Защита от импульсных перенапряжений	6 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал; LINE IN (оголённый провод); или встроенный микрофон
Аудиовыход	1 канал (LINE OUT, оголённый провод)
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø128 × 65.7 mm (Ø5.04 × 2.59 in)
Вес	500 g (17.64 oz)