



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

SD22404DB-GNY 4მპ PTZ ქსელური მართვადი კამერა, 4x ოპტ. გადიდება, IP66/IK10

Бренд Dahua
Модель SD22404DB-GNY
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

697.93 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/sd22404db-gny-4mp-ptz-kseluri-martvadi-kamera-4x-opt-gadideba-ip66-ik1>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Оптический зум

4 x

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

2.8-12 mm

Защита IP / IK

IP66, IK10

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.8-12 mm
Оптический зум	4 x
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Поворот: 0°-355°; наклон: 0°-90°
Диафрагма	F1.6-F3.0
Угол обзора	H: 90.3°-29.4°; V: 48.5°-16.6°; D: 105.7°-33.6°

Изображение и видео

Мин. освещённость	Color: 0.005 lux@F1.6; B/W: 0.0005 lux@F1.6
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	DWDR
Частота кадров	25/30 fps

Изображение и видео	
Сжатие видео	H.264H; H.264B; Smart H.265+
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	FTP; Micro SD карта (512 GB); NAS
Питание и защита	
Питание	12 VDC, 1 A ± 10% POE (802.3af)
Защита IP / IK	IP66, IK10
Энергопотребление	6.1 W
Интеллектуальные функции	
Функции	Пересечение линии, Обнаружение вторжения
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE, FCC
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +60 °C (-22 ... 140 °F)
Размеры	Ø122 × 89 mm (Ø4.8 × 3.5 in)
Вес	500 g (17.64 oz)