



Видеонаблюдение / IP-камеры

SD2C400NA-B-PV-PRO 4მპ WizColor PT ქსელ. მართ. კამ. 1/1.8", IP66, Warm light 30მ

Бренд Dahua
Модель SD2C400NA-B-PV-PRO
Гарантия 12 месяцев

Цена на 22.10.2026

367.19 ₾

С НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/sd2c400na-b-pv-pro-4mp-wizcolor-pt-ksel-mart-kam-1-1-8-ip66-warm-light>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Форм-фактор

Поворотная (PT)

WDR

DWDR

Фокусное расстояние

4 mm

Камера

Матрица	1/1.8" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PT)
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	4 mm
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Поворот: от 0° до 345°; наклон: от 0° до +90°
Диафрагма	F1.0
Угол обзора	4 mm: H 97° / V 52° / D 114°

Изображение и видео

Подсветка	Тёплый свет
Мин. освещённость	0.0005 lux@F1.0 (цвет); 0 lux (подсветка вкл.)
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	DWDR
Частота кадров	25/30 fps

Изображение и видео	
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+
Аудио	
Аудио	PCM, G.711A, G.711Mu
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (макс. 256 GB); FTP
Питание и защита	
Питание	12 VDC, 1A ± 10% PoE (802.3af)
Энергопотребление	9.5 W
Защита от импульсных перенапряжений	2 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал (встроенный микрофон)
Аудиовыход	1 канал (встроенный динамик)
Интеллектуальные функции	
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +55 °C (-22 ... 131 °F)
Размеры	Ø129.3 × 153.5 mm (Ø5.09 × 6.04 in)
Вес	660 g (23.28 oz)