



Видеонаблюдение / IP-камеры / PTZ-камеры

SD2C405NB-GNY-A-PV-S2 4მპ WizSense PTZ ქსელ. მართ. კამ. 5x ოპტ. გად. IP66, IR/Warm light 30მ

Бренд Dahua
Модель SD2C405NB-GNY-A-PV-S2
Гарантия 12 месяцев

Цена на 23.10.2026

492.19 ₾
с НДС



Актуальная цена и наличие: онлайн

<https://alldigital.ge/ru/sd2c405nb-gny-a-pv-s2-4mp-wizsense-ptz-kse1-mart-kam-5x-opt-gad-ip66-i>

Основные характеристики

Мегапиксели

4 MP

Оптический зум

5 ×

Защита IP / IK

IP66

Форм-фактор

Поворотная (PTZ)

Дальность ИК-подсветки

30 m (98.4 ft)

Фокусное расстояние

2.7-13.5 mm

WDR

120 dB

Камера

Матрица	1/2.8" CMOS
Макс. разрешение	2560 (H) × 1440 (V)
Мегапиксели	4 MP
Форм-фактор	Поворотная (PTZ)
Характеристики	Микрофон, microSD

Объектив

Фокусное расстояние	2.7-13.5 mm
Оптический зум	5 ×
Предустановки PTZ	300
Диапазон поворота / наклона	Поворот: от 0° до 345°; наклон: от 0° до +90°
Диафрагма	F1.6-F3.0
Угол обзора	H: 96.73°-24.76°; V: 51.98°-13.91°; D: 110.58°-29.74°

Изображение и видео

Подсветка	ИК-подсветка, Тёплый свет
Мин. освещённость	0.05 lux@F1.6 (цвет); 0.005 lux@F1.6 (ч/б); 0 lux (подсветка вкл.)

Изображение и видео	
Дальность ИК-подсветки	30 m (98.4 ft)
День / ночь	День/ночь (авто ИК-фильтр)
WDR	120 dB
Частота кадров	25/30 fps
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (дополнительный поток 1)
Аудио	
Аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Сеть	
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)
Хранение данных	Micro SD карта (макс. 256 GB); FTP
Питание и защита	
Питание	12 VDC, 1.5 A ± 10% PoE (802.3af)
Защита IP / IK	IP66
Энергопотребление	12.95 W
Защита от импульсных перенапряжений	2 kV
Выходы и аудио	
Аудиовход	1 канал (встроенный микрофон)
Аудиовыход	1 канал (встроенный динамик)
Интеллектуальные функции	
Функции	Smart Hybrid Light
Активное отпугивание	Предупреждающий свет, Голосовое предупреждение
Подключения	
Совместимое ПО	DMSS, SmartPSS Lite
Стандарты и сертификаты	
Сертификаты	CE
Физические параметры	
Рабочая влажность	≤ 95 %
Рабочая температура	-30 ... +55 °C (-22 ... 131 °F)
Размеры	Ø129.6 × 155.5 mm (Ø5.1 × 6.12 in)
Вес	650 g (22.93 oz)